UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TALLES HENRIQUE TEÓFILO DOS SANTOS

ANÁLISE COMPARATIVA DE UM MÉTODO EXATO E UMA META-HEURÍSTICA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO DE *PICKING* EM ARMAZÉNS

Alegre - ES

2025

TALLES HENRIQUE TEÓFILO DOS SANTOS

ANÁLISE COMPARATIVA DE UM MÉTODO EXATO E UMA META-HEURÍSTICA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO DE *PICKING* EM ARMAZÉNS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Ciência da Computação do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para avaliação da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II.

Orientador(a): Prof. Dr. Geraldo Regis Mauri

Alegre - ES

2025

Talles Henrique Teófilo dos Santos

ANÁLISE COMPARATIVA DE UM MÉTODO EXATO E UMA META-HEURÍSTICA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO DE PICKING EM ARMAZÉNS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Computação do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Aprovado em 22 de agosto de 2025.

COMISSÃO EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
GERALDO REGIS MAURI
Data: 22/08/2025 10:29:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Geraldo Regis Mauri
Universidade Federal do Espírito Santo
Orientador

Documento assinado digitalmente
EDMAR HELL KAMPKE
Data: 22/08/2025 11:27:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Edmar Hell Kampke
Universidade Federal do Espírito Santo

Documento assinado digitalmente
DAYAN DE CASTRO BISSOLI
Data: 22/08/2025 13:04:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Dayan de Castro Bissoli
Universidade Federal do Espírito Santo

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus, pois sem Ele nada seria possível em minha vida. Toda conquista e cada passo desta jornada só foram possíveis pela Sua graça e orientação.

À minha família, que sempre me apoiou e me ajudou nos momentos mais difíceis que vivi em Alegre. Mesmo de longe, vocês foram meu porto seguro, oferecendo todo o apoio necessário para que eu pudesse continuar e nunca desistir dos meus objetivos.

À minha agora noiva, que todos os dias me ouvia e confiante de que um dia essa fase passaria. Mesmo distante, você nunca perdeu as esperanças de continuarmos no propósito. Sua paciência, compreensão e amor incondicional foram essenciais para que eu chegasse até aqui.

Aos meus amigos que fiz nessa jornada e que com certeza quero levar para a vida: Arthur, Christian, Filipe, Matheus, Daniel, Vanderson, João Celso e Edmar, e tantos outros que estiveram no caminho. Vocês sempre fizeram com que toda loucura que parecia impossível ainda fizesse sentido continuar. A amizade de vocês foi fundamental para tornar esta trajetória mais leve e significativa.

Aos meus amigos e colegas de Brejetuba que me ajudaram nesses anos, oferecendo caronas e compartilhando experiências em toda essa trajetória. O apoio de vocês foi fundamental para superar os desafios do dia a dia.

Aos professores e orientadores que contribuíram para minha formação acadêmica e profissional, compartilhando conhecimento e experiências que foram fundamentais para a realização deste trabalho.

Às empresas que me deram oportunidade durante esse processo, permitindo-me mostrar meu valor e desenvolver minhas habilidades profissionais. Com carinho especial à Cinética JR, onde mesmo através do trabalho voluntário, pude me desenvolver e aprender muito mais do que se tivesse apenas cursado a faculdade. A experiência prática adquirida foi fundamental para meu crescimento profissional e pessoal.

A todos que, direta ou indiretamente, fizeram parte desta jornada, meu sincero agradecimento.

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise comparativa entre um método exato e uma meta-heurística aplicados ao problema de otimização de *picking* em armazéns, especificamente o Problema da Seleção de Pedidos Ótima (SPO) proposto no Primeiro Desafio Mercado Livre de Otimização para o SBPO 2025. O problema consiste em selecionar pedidos para processamento e determinar quais corredores devem ser visitados, com o objetivo de maximizar a razão entre o número total de itens coletados e o número de corredores visitados. Foram implementadas duas abordagens: uma solução exata utilizando o *solver* CPLEX e a meta-heurística *Simulated Annealing* calibrada pelo *iRace*. Os experimentos computacionais realizados avaliaram o desempenho dessas abordagens em termos de qualidade da solução, eficiência temporal e escalabilidade em instâncias de diferentes tamanhos. Os resultados demonstram que o método exato encontrou soluções ótimas para 70% das instâncias, apresentando desempenho superior em instâncias pequenas e médias, enquanto a meta-heurística ofereceu soluções viáveis para todas as instâncias, com diferença média de 79% em relação às soluções do CPLEX.

Palavras-chave: Otimização Combinatória. Meta-heurísticas. *Picking* em Armazéns. *Simulated Annealing*.

ABSTRACT

This work presents a comparative analysis between an exact method and a meta-heuristic applied to the warehouse picking optimization problem, specifically the Optimal Order Selection Problem (SPO) proposed in the First Mercado Livre Optimization Challenge for SBPO 2025. The problem consists of selecting orders for processing and determining which aisles should be visited, with the objective of maximizing the ratio between the total number of items collected and the number of aisles visited. Two approaches were implemented: an exact solution using the CPLEX solver and the Simulated Annealing meta-heuristic calibrated using iRace. Computational experiments were conducted to evaluate the performance of these approaches in terms of solution quality, temporal efficiency, and scalability across instances of different sizes. The results demonstrate that the exact method found optimal solutions for 70% of the instances, showing superior performance for small and medium instances, while the meta-heuristic provided viable solutions for all instances with an average difference of 79% compared to CPLEX solutions.

Keywords: Combinatorial Optimization. Meta-heuristics. Warehouse Picking. Simulated Annealing.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Processo de *picking* no centro de distribuição do Mercado Livre. . . 15
Figura 2 – Estrutura do Problema da Seleção de Pedidos Ótima 22
Figura 3 – Arquitetura do Sistema de Otimização 35

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Características Detalhadas das Instâncias de Teste 36
Tabela 2 – Parâmetros calibrados do *Simulated Annealing* 37
Tabela 3 – Resultados detalhados do *Simulated Annealing* 40
Tabela 4 – Comparação entre CPLEX e *Simulated Annealing* 42
Tabela 5 – Resumo Comparativo dos Resultados Experimentais 44
Tabela 6 – Análise comparativa final dos métodos implementados 45

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)
FO	Função Objetivo
PLIM	Programação Linear Inteira Mista
SA	*Simulated Annealing*
SBPO	Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional
SOT	*Shipping Optimization Team*
SPO	Problema da Seleção de Pedidos Ótima
VNS	*Variable Neighborhood Search*
WSL	*Windows Subsystem for Linux*

LISTA DE SÍMBOLOS

A	Conjunto de corredores do armazém
A_i	Subconjunto de corredores contendo pelo menos uma unidade do item i
D	Variável auxiliar representando número de corredores visitados (Modelo 4)
ΔE	Variação da função objetivo no *Simulated Annealing*
f	Função que associa valor da função objetivo a cada solução
I	Conjunto de itens disponíveis
I_o	Subconjunto de itens solicitados pelo pedido o
k	Parâmetro para número fixo de corredores (Modelo 2)
$waveSizeLB$	Limite inferior do tamanho da onda de pedidos
M	Constante suficientemente grande para linearização
N	Variável auxiliar representando número total de itens coletados (Modelo 4)
O	Conjunto de pedidos no *backlog*
o	Índice de pedidos
a	Índice de corredores
i	Índice de itens
$P(\Delta E, T)$	Probabilidade de aceitação no *Simulated Annealing*
$S(p)$	Conjunto de soluções viáveis para uma instância p
s^*	Solução ótima do problema
T	Temperatura atual no *Simulated Annealing*
$waveSizeUB$	Limite superior do tamanho da onda de pedidos
u_{ai}	Número de unidades do item i disponíveis no corredor a
u_{oi}	Número de unidades do item i solicitado pelo pedido o

w_k	Variável binária indicando se exatamente k corredores são visitados
x_o	Variável binária de seleção do pedido o
y_a	Variável binária de visitação do corredor a
z	Variável auxiliar para função objetivo linearizada

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO . . . 13
1.1 O problema e sua importância . . . 13
1.2 Ambiente Operacional do Problema . . . 14
1.3 Objetivos . . . 15
1.3.1 Objetivo geral . . . 15
1.3.2 Objetivos específicos . . . 16
1.4 Estrutura do Trabalho . . . 16

2 REVISÃO DE LITERATURA . . . 17
2.1 Problema de *Picking* em Armazéns . . . 17
2.1.1 Trabalhos Correlatos . . . 17
2.2 Métodos Exatos . . . 18
2.3 Meta-heurísticas . . . 19

3 METODOLOGIA . . . 21
3.1 Objeto de Estudo . . . 21
3.1.1 Definição do Problema da Seleção de Pedidos Ótima (SPO) . . . 21
3.1.2 Estrutura Geral do Problema . . . 22
3.2 Modelagem Matemática . . . 23
3.3 Meta-heurística *Simulated Annealing* . . . 26
3.4 Implementação Computacional dos Métodos . . . 31
3.4.1 Implementação do Método Exato com CPLEX . . . 31
3.4.2 Implementação da Meta-heurística Simulated Annealing . . . 33
3.4.3 Comparação entre as Abordagens Implementadas . . . 33
3.5 Limitações da Pesquisa . . . 34

4 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS . . . 35
4.1 Análise dos Resultados . . . 40
4.2 Discussão dos Resultados . . . 44

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . 47

REFERÊNCIAS . . . 48

1 INTRODUÇÃO

A eficiência na cadeia de suprimentos moderna é altamente dependente da otimização dos processos logísticos, entre os quais destaca-se a atividade de *picking* (coleta ou separação de itens) em armazéns. Esse processo representa uma parcela significativa dos custos operacionais logísticos, podendo corresponder a até 55% do custo total de operação de um armazém (Tompkins *et al.*, 2010). A importância do *picking* tem se intensificado com o crescimento do comércio eletrônico, que impõe desafios adicionais como a fragmentação de pedidos, prazos de entrega cada vez mais curtos e a necessidade de processar um volume elevado de transações.

Neste contexto crítico, emerge o problema de otimização de *picking* em armazéns, objeto de estudo deste trabalho. Este problema visa atacar diretamente as ineficiências mencionadas através da seleção otimizada de pedidos para processamento simultâneo (formando "ondas de pedidos") e determinação dos corredores que devem ser visitados. O objetivo central é maximizar a eficiência operacional, medida pela razão entre o número total de itens coletados e o número de corredores visitados, minimizando assim a movimentação improdutiva e maximizando a produtividade da operação.

1.1 O problema e sua importância

O problema abordado neste trabalho foi proposto como parte do Primeiro Desafio Mercado Livre de Otimização, realizado em colaboração com a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO) no contexto do LVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO 2025). Este desafio, lançado pelo *Shipping Optimization Team* (SOT) do Mercado Livre, representa uma situação simulada que pode ter sido enfrentada pela maior empresa de *e-commerce* da América Latina.

O desafio trata especificamente do Problema da Seleção de Pedidos Ótima (SPO), que requer a seleção otimizada de um subconjunto de pedidos para processamento simultâneo (denominado *wave*) e a determinação dos corredores a serem visitados. O objetivo é maximizar a eficiência da operação através da razão entre itens coletados e corredores visitados.

O desafio estabelece um conjunto de regras e restrições específicas:

- O total de itens dos pedidos que fazem parte da *wave* deve respeitar limites mínimos (*waveSizeLB*) e máximos (*waveSizeUB*) decorrentes de restrições operacionais;
- Todos os itens de um pedido selecionado devem ser coletados;

- Um corredor só é considerado visitado se pelo menos um item nele localizado for coletado;
- As soluções são avaliadas com base na qualidade das *waves* geradas para um conjunto de instâncias de teste fornecidas pelos organizadores.

O desafio estabelece especificações técnicas para implementação das soluções, incluindo linguagem Java 11, estrutura Maven e tempo limite de execução de 10 minutos por instância.

A importância deste problema transcende o contexto acadêmico, impactando diretamente na competitividade das empresas de *e-commerce* através da redução de custos operacionais, aumento da capacidade de processamento e melhoria nos níveis de serviço ao cliente.

A natureza combinatória do problema e o grande espaço de soluções possíveis para instâncias de grande porte justificam a exploração de diferentes abordagens de solução, desde métodos exatos até meta-heurísticas, que constituem o foco deste trabalho.

1.2 Ambiente Operacional do Problema

Para contextualizar o problema estudado, é importante compreender o ambiente operacional real onde o SPO se aplica. O centro de distribuição do Mercado Livre em Cajamar (SP) exemplifica a complexidade logística que motivou a formulação do problema abordado neste trabalho.

A Figura 1 ilustra diferentes etapas do processo de *picking* no centro de distribuição, evidenciando a necessidade de otimização na seleção e coleta de itens. O processo envolve desde a recepção e armazenamento de produtos até a formação de ondas de pedidos e coleta eficiente pelos operadores.



Figura 1 – Processo de *picking* no centro de distribuição do Mercado Livre.

Fonte: Adaptado de Folha de S.Paulo (Folha de S.Paulo, 2022).

A galeria de imagens evidencia os principais desafios operacionais que o problema SPO visa otimizar: (1) a gestão tecnológica do processo através de dispositivos eletrônicos que orientam a coleta, (2) a necessidade de percorrer múltiplos corredores organizados numericamente para localizar itens específicos, (3) a importância da organização espacial dos produtos em estantes padronizadas, (4) o processo manual de coleta e conferência de itens, (5) a logística de transporte interno através de esteiras e contêineres, e (6) a complexidade de formar ondas eficientes que maximizem a razão entre itens coletados e corredores visitados. Observa-se também o ambiente de grande escala do centro de distribuição, que reforça a importância de algoritmos de otimização para gerenciar a complexidade combinatória inerente ao problema.

Este contexto operacional real reforça a relevância prática do problema estudado e demonstra como a otimização algorítmica pode impactar diretamente na eficiência de operações logísticas de grande escala.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise comparativa entre uma abordagem exata e uma meta-heurística aplicados à resolução do problema de otimização de *picking* em armazéns, avaliando as vantagens e limitações de cada abordagem em diferentes cenários.

1.3.2 Objetivos específicos

Para atingir o objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver a formulação matemática para o problema utilizando programação linear inteira mista, a ser implementada com o *solver* CPLEX;
- Implementar uma meta-heurística para a resolução do problema: *Simulated Annealing*;
- Realizar experimentos computacionais em diversas instâncias do problema, variando em tamanho e complexidade;

1.4 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:

- O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura sobre o problema de *picking* em armazéns e os métodos de otimização aplicáveis;
- O Capítulo 3 detalha a metodologia implementada, incluindo a formulação matemática do problema e a descrição completa dos algoritmos desenvolvidos;
- O Capítulo 4 apresenta os experimentos computacionais realizados e a análise detalhada dos resultados obtidos;
- O Capítulo 5 discute as considerações finais, contribuições do trabalho e perspectivas para pesquisas futuras.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica sobre o problema de *picking* em armazéns e os métodos de otimização utilizados: programação linear inteira mista (CPLEX) e *Simulated Annealing*.

2.1 Problema de *Picking* em Armazéns

O problema de *picking* em armazéns constitui uma atividade operacional crucial na gestão de centros de distribuição. Conforme estabelecido na introdução deste trabalho, sua eficiência é fundamental para a competitividade empresarial, especialmente no contexto do crescimento acelerado do *e-commerce*.

O problema abordado neste trabalho, denominado Problema da Seleção de Pedidos Ótima (SPO), foi proposto pelo Mercado Livre no contexto do SBPO 2025. Este problema apresenta características específicas que o distinguem dos problemas tradicionais de *picking* encontrados na literatura, particularmente pela função objetivo que visa maximizar a razão itens coletados/corredores visitados.

2.1.1 Trabalhos Correlatos

A literatura sobre otimização de *picking* foca principalmente em três áreas principais: roteamento de coletores, agrupamento de pedidos (*order batching*) e zoneamento de armazéns. Esta seção apresenta os principais trabalhos relacionados, organizados por área de contribuição.

Hong, Johnson e Peters (2012) desenvolveram algoritmos genéticos especificamente para o problema de agrupamento de pedidos em armazéns, com foco na minimização do tempo total de processamento. Seus experimentos demonstraram redução média de 15% no tempo de coleta comparado a métodos tradicionais FIFO, testando em instâncias com até 50 pedidos simultâneos. O trabalho estabeleceu que o agrupamento otimizado de pedidos pode proporcionar ganhos significativos mesmo em operações de pequena escala.

Rasmi, Kazan e Türkay (2022) propuseram métodos de formação de ondas de pedidos utilizando técnicas de clusterização baseadas em *k-means*, focando na similaridade entre itens dos pedidos. Seus resultados experimentais em um armazém real mostraram redução de 23% na distância total percorrida pelos operadores quando comparado ao agrupamento aleatório. O estudo demonstrou a importância da análise de similaridade de produtos para formação eficiente de ondas de coleta.

Won e Olafsson (2005) desenvolveram heurística baseada no conceito de economia

de distância para formação de ondas em armazéns com múltiplos corredores paralelos. A abordagem resultou em economia média de 18% na distância percorrida em experimentos com layout típico de centro de distribuição. Este trabalho foi pioneiro em abordar especificamente a estrutura de corredores paralelos, similar ao contexto do problema SPO estudado neste trabalho.

Tabrizi, Ghaderi e Torabi (2023) desenvolveram modelos matemáticos integrados que simultaneamente abordam agrupamento de pedidos, roteamento de coletores e zoneamento de armazém. Seus experimentos computacionais com instâncias de até 100 pedidos demonstraram que a otimização integrada pode proporcionar melhorias de até 30% comparada à otimização sequencial dos subproblemas. O trabalho evidencia a importância de considerar simultaneamente múltiplas decisões operacionais no *picking*.

Deng *et al.* (2023) investigaram otimização de *picking* considerando correlação estatística entre produtos frequentemente comprados juntos. Utilizando dados históricos de vendas, desenvolveram algoritmos que agrupam pedidos baseado em padrões de co-ocorrência de produtos. Os resultados mostraram redução de 12% no número de corredores visitados quando a correlação entre produtos é considerada na formação de ondas de coleta.

Berg e Zijm (2001) apresentaram revisão sistemática abrangente sobre estratégias de *picking* em armazéns, estabelecendo taxonomia fundamental que classifica as abordagens em três categorias principais: heurísticas de roteamento (focadas na sequência de visitação), métodos de agrupamento (concentrados na seleção de pedidos) e técnicas de zoneamento (direcionadas à divisão espacial do armazém). Esta classificação tornou-se referência padrão na área, sendo citada por mais de 500 trabalhos subsequentes e fornecendo base conceitual para desenvolvimentos posteriores na otimização de operações de *picking*.

A revisão da literatura revela que poucos trabalhos abordam especificamente a maximização da razão itens coletados/corredores visitados, que constitui o objetivo central do problema SPO proposto pelo Mercado Livre. A maioria dos estudos foca em minimização de distância percorrida ou tempo total de operação, enquanto o SPO busca maximizar a eficiência através de uma métrica de produtividade específica. Esta característica única destaca a originalidade e relevância prática do problema estudado neste trabalho.

2.2 Métodos Exatos

Métodos exatos garantem encontrar a solução ótima explorando sistematicamente o espaço de soluções viáveis através de algoritmos como *Branch-and-Bound*, *Branch-and-Cut* e programação linear inteira. Na literatura de *picking*, métodos exatos são

utilizados principalmente para resolver problemas de pequena e média escala, oferecendo garantia teórica de otimalidade às custas de maior demanda computacional.

Reinhart *et al.* (2022) desenvolveram algoritmo *Branch-and-Price* especializado para problemas integrados de agrupamento de pedidos e roteamento de coletores. Seus experimentos computacionais demonstraram capacidade de resolver instâncias com até 80 pedidos simultaneamente em tempo computacional inferior a uma hora, utilizando decomposição de Dantzig-Wolfe para explorar a estrutura específica do problema. O trabalho evidenciou que técnicas avançadas de decomposição podem estender significativamente a aplicabilidade de métodos exatos em problemas de *picking* de média escala.

Briant *et al.* (2020) propuseram abordagem de programação linear inteira para otimização de operações de *picking* em armazéns automatizados. Utilizando técnicas de pré-processamento e cortes válidos especializados, conseguiram resolver instâncias com até 150 produtos e 40 pedidos simultaneamente, alcançando soluções ótimas em 95% dos casos testados dentro de limite temporal de 30 minutos. O estudo demonstrou que algoritmos exatos customizados podem superar soluções comerciais genéricas em problemas específicos de logística.

Embora métodos exatos garantam otimalidade teórica, enfrentam limitações significativas em problemas de grande porte características do *picking* industrial: crescimento exponencial do tempo computacional com o aumento da complexidade combinatória, requisitos elevados de memória para manter árvores de busca, e intratabilidade prática para instâncias reais com milhares de pedidos e centenas de corredores. Essas limitações fundamentais motivam a investigação e desenvolvimento de abordagens meta-heurísticas como alternativa para problemas de larga escala.

2.3 Meta-heurísticas

Meta-heurísticas são estratégias de alto nível que exploram eficientemente o espaço de busca, encontrando soluções de boa qualidade em tempo computacional aceitável, embora sem garantia de otimalidade. Na literatura de *picking*, diversas meta-heurísticas têm sido aplicadas com sucesso para abordar a complexidade combinatória inerente aos problemas de otimização em armazéns.

Ardjmand *et al.* (2019) desenvolveram abordagem híbrida combinando *Simulated Annealing* com algoritmo genético para resolver simultaneamente problemas de agrupamento de pedidos e roteamento de coletores em armazéns. Seus experimentos computacionais com instâncias de até 200 pedidos demonstraram que a hibridização superou heurísticas tradicionais em qualidade de solução (melhoria média de 22% na função objetivo) e eficiência temporal (redução de 35% no tempo computacional

comparado ao SA puro). O trabalho estabeleceu que estratégias híbridas podem combinar as vantagens de diferentes meta-heurísticas em problemas complexos de logística.

Rabbani e Kazemi (2015) propuseram algoritmo híbrido integrando *Simulated Annealing* com algoritmo de Dijkstra para otimização conjunta de localização de *hubs* de distribuição e roteamento de veículos. Os resultados experimentais em rede logística com 15 *hubs* candidatos e 50 pontos de demanda mostraram redução de 18% no custo total comparado a métodos heurísticos convencionais.

A literatura demonstra que meta-heurísticas como *Simulated Annealing*, algoritmos genéticos e *Tabu Search* têm sido eficazes em problemas de *picking*, especialmente quando integradas em abordagens híbridas que combinam suas vantagens específicas.

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia desenvolvida para abordar o problema de otimização de *picking* em armazéns através de análise comparativa entre métodos exatos e meta-heurísticas. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, de natureza quantitativa, com finalidade exploratória e descritiva, classificando-se como experimental do ponto de vista dos procedimentos técnicos.

O capítulo está estruturado em quatro seções principais: (1) definição do objeto de estudo com caracterização detalhada do problema SPO; (2) desenvolvimento da modelagem matemática com quatro formulações distintas para abordagem exata; (3) implementação da meta-heurística *Simulated Annealing* com estruturas de vizinhança especializadas; (4) descrição da implementação computacional e configuração experimental dos métodos desenvolvidos.

3.1 Objeto de Estudo

O objeto de estudo é o problema de otimização de *picking* em armazéns proposto pelo Mercado Livre. A abordagem quantitativa justifica-se pela necessidade de mensurar objetivamente o desempenho dos diferentes métodos de otimização, utilizando métricas como qualidade da solução, tempo computacional e consumo de recursos. A natureza exploratória decorre da investigação de diferentes técnicas e suas adaptações para o problema específico, enquanto o caráter descritivo relaciona-se à análise comparativa sistemática dos resultados obtidos.

3.1.1 Definição do Problema da Seleção de Pedidos Ótima (SPO)

O Problema da Seleção de Pedidos Ótima (SPO) foi formulado pelo *Shipping Optimization Team* (SOT) do Mercado Livre em colaboração com a SOBRAPO para o Primeiro Desafio Mercado Livre de Otimização (SOBRAPO, 2025). O problema consiste na seleção de um subconjunto de pedidos para processamento simultâneo (formando uma "onda") e na determinação dos corredores a serem visitados para coleta dos itens. O objetivo é maximizar a razão entre o número total de itens coletados e o número de corredores visitados.

Características Principais do SPO:

- Conjunto de pedidos com diferentes tipos e quantidades de itens
- Itens distribuídos em corredores com capacidades específicas
- Restrições de tamanho mínimo e máximo da onda (*waveSizeLB* e *waveSizeUB*)

- Função objetivo fracionária: maximizar $\frac{\text{itens coletados}}{\text{corredores visitados}}$

3.1.2 Estrutura Geral do Problema

O problema abordado consiste na seleção de pedidos para processamento simultâneo (formação de uma onda de pedidos) e na determinação dos corredores a serem visitados para coleta dos itens. A Figura 2 ilustra a estrutura geral do problema SPO.

Entrada	**Processamento**	**Saída**
Conjunto de Pedidos Conjunto de Corredores Limites da Onda	Algoritmo de Otimização	Onda de Pedidos + Corredores Visitados

Figura 2 – Estrutura do Problema da Seleção de Pedidos Ótima

Formalmente, o problema pode ser descrito da seguinte forma:

- **Dados de entrada:**
  - Conjunto de pedidos, cada um contendo múltiplos itens de diferentes tipos;
  - Conjunto de corredores, cada um contendo diferentes tipos de itens;
  - Número total de tipos de itens disponíveis;
  - Limites mínimo (*waveSizeLB*) e máximo (*waveSizeUB*) para o tamanho total da onda (quantidade de itens).
- **Variáveis de decisão:**
  - Quais pedidos incluir na onda;
  - Quais corredores visitar para coletar os itens necessários.
- **Função objetivo:** Maximizar a eficiência da coleta, definida como a razão entre o número total de itens coletados e o número de corredores visitados.
- **Restrições:**
  - A quantidade total de itens na onda deve estar dentro dos limites estabelecidos;
  - Todos os itens de um pedido selecionado devem ser coletados;
  - Um item só pode ser coletado se o corredor correspondente for visitado.

3.2 Modelagem Matemática

A condução da pesquisa seguiu uma metodologia estruturada, respeitando as diretrizes estabelecidas pelo Primeiro Desafio Mercado Livre de Otimização (SOBRAPO, 2025). O problema da Seleção de Pedidos Ótima foi formulado utilizando Programação Linear Inteira Mista (PLIM), sendo desenvolvidos quatro modelos matemáticos distintos para investigação metodológica. O Modelo 3 (linearizado) constitui a formulação principal utilizada nos experimentos computacionais, enquanto os demais modelos apresentam limitações específicas: o Modelo 1 possui função objetivo não-linear, o Modelo 2 requer resolução múltipla, e o Modelo 4 fornece apenas soluções aproximadas sem garantia de otimalidade.

Para a formulação dos modelos matemáticos, foram estabelecidas definições específicas do domínio do problema. Um **item** representa um produto que pode ser solicitado, enquanto um **pedido** constitui uma lista específica de itens solicitados por um cliente com suas respectivas quantidades. A **coleta** é o processo de recuperar produtos do armazém, sendo o ***backlog*** o conjunto de pedidos cujos itens ainda não foram coletados. Uma ***wave*** (onda) representa um subconjunto de pedidos do *backlog* selecionados para processamento simultâneo, coletados em **corredores** que constituem fileiras paralelas de estantes onde os itens são armazenados. O objetivo é maximizar a produtividade da coleta através da otimização da razão entre itens coletados e corredores visitados.

Os dados de entrada do problema compreendem o conjunto O de pedidos no *backlog*, onde I_o representa o subconjunto de itens solicitados pelo pedido $o \in O$ e $I = \bigcup_{o \in O} I_o$ o conjunto total de itens. Para cada item i, A_i define o subconjunto de corredores contendo pelo menos uma unidade desse item, sendo $A = \bigcup_{i \in I} A_i$ o conjunto completo de corredores. Os parâmetros u_{oi} especificam o número de unidades do item $i \in I$ solicitado pelo pedido $o \in O$, enquanto u_{ai} representa o número de unidades do item $i \in I$ disponíveis no corredor $a \in A$. Os limites inferior e superior do tamanho da *wave* são definidos por $waveSizeLB$ e $waveSizeUB$, respectivamente.

As variáveis de decisão do problema são representadas por $x_o \in \{0, 1\}$, que indica se o pedido $o \in O$ foi selecionado para compor a *wave*, e $y_a \in \{0, 1\}$, que indica se o corredor $a \in A$ foi visitado para atender os pedidos da *wave*.

O primeiro modelo desenvolvido apresenta uma formulação fracionária direta que maximiza a razão entre o total de itens coletados e o número de corredores visitados:

$$\text{Maximizar:} \quad \frac{\sum_{o \in O} \sum_{i \in I_o} u_{oi} x_o}{\sum_{a \in A} y_a} \tag{3.1}$$

Sujeito a:

$$\sum_{a \in A} u_{ai} y_a - \sum_{o \in O} u_{oi} x_o \geq 0, \quad \forall i \in I \tag{3.2}$$

$$\sum_{o \in O} \sum_{i \in I_o} u_{oi} x_o \geq waveSizeLB \tag{3.3}$$

$$\sum_{o \in O} \sum_{i \in I_o} u_{oi} x_o \leq waveSizeUB \tag{3.4}$$

$$x_o \in \{0, 1\}, \quad \forall o \in O \tag{3.5}$$

$$y_a \in \{0, 1\}, \quad \forall a \in A \tag{3.6}$$

Nesta formulação, a função objetivo (3.1) contabiliza no numerador o número total de itens nos pedidos selecionados, enquanto o denominador indica o número de corredores visitados. A restrição (3.2) garante que a quantidade disponível nos corredores visitados seja suficiente para atender os pedidos selecionados. As restrições (3.3) e (3.4) asseguram que o total de itens coletados esteja dentro dos limites estabelecidos para o tamanho da *wave*.

Como a função objetivo do primeiro modelo não é linear devido à sua natureza fracionária, uma alternativa é fixar o número de corredores visitados (denominador) e testar todas as possibilidades. O segundo modelo utiliza uma abordagem parametrizada, considerando uma constante $k \in \{1, |A|\}$:

$$\text{Maximizar:} \quad \sum_{o \in O} \sum_{i \in I_o} \frac{u_{oi}}{k} x_o \tag{3.7}$$

Sujeito a:

$$\text{Restrições } (3.2) - (3.6) \tag{3.8}$$

$$\sum_{a \in A} y_a = k \tag{3.9}$$

O segundo modelo deve ser resolvido para todo valor de k, sendo a melhor solução obtida ótima para o primeiro modelo. Entretanto, para instâncias com muitos corredores, o número de modelos a serem resolvidos pode ser excessivamente grande.

Para evitar resolver múltiplos modelos, foi desenvolvida uma linearização completa do primeiro modelo. O terceiro modelo, que constitui a formulação principal utilizada nos experimentos, introduz variáveis binárias auxiliares w_k ($k = 1, \ldots, |A|$) para indicar a quantidade exata de corredores visitados:

$$\text{Maximizar:} \quad z \tag{3.10}$$

Sujeito a:

$$\text{Restrições } (3.2) - (3.6) \tag{3.11}$$

$$\sum_{a \in A} y_a - \sum_{k=1}^{|A|} k w_k = 0 \tag{3.12}$$

$$\sum_{k=1}^{|A|} w_k = 1 \tag{3.13}$$

$$kz \leq \sum_{o \in O} \sum_{i \in I_o} u_{oi} x_o + M(1 - w_k), \quad \forall k = 1, \ldots, |A| \tag{3.14}$$

$$w_k \in \{0, 1\}, \quad \forall k = 1, \ldots, |A| \tag{3.15}$$

$$z \in \mathbb{R}^+ \tag{3.16}$$

A restrição (3.12) garante o valor correto para o número de corredores visitados, (3.13) assegura que apenas uma quantidade de corredores seja utilizada, e (3.14) calcula corretamente a função objetivo. O parâmetro M representa o valor *big-M*, calculado como $M = |A| \times \sum_{o \in O} \sum_{i \in I_o} u_{oi}$, que constitui um limitante superior para garantir que a linearização funcione corretamente: quando $w_k = 1$, a restrição (3.14) torna-se ativa ($kz \leq \sum_{o \in O} \sum_{i \in I_o} u_{oi} x_o$), forçando o cálculo correto da razão; quando $w_k = 0$, o termo $M(1 - w_k) = M$ torna a restrição redundante, permitindo que outras restrições determinem o valor de z.

Adicionalmente, foi desenvolvido um quarto modelo utilizando uma formulação alternativa aproximada que merece atenção especial devido às suas características únicas e valor didático. Este modelo surge da tentativa de linearizar a função objetivo fracionária através de uma abordagem diferente, utilizando variáveis auxiliares N (numerador) e D (denominador) para representar explicitamente os componentes da razão.

A motivação para o desenvolvimento do Modelo 4 reside em três aspectos fundamentais: (1) **Exploração metodológica:** constitui uma abordagem alternativa de linearização que pode inspirar desenvolvimentos futuros; (2) **Simplicidade estrutural:** apresenta formulação mais direta e intuitiva comparada ao Modelo 3, facilitando compreensão e implementação; (3) **Valor pedagógico:** demonstra os desafios inerentes à linearização de funções fracionárias e as consequências de aproximações inadequadas.

Embora este modelo apresente limitações teóricas que resultam em soluções aproximadas (não garantindo otimalidade para todas as instâncias), sua análise contribui significativamente para o entendimento das dificuldades metodológicas do problema SPO. As limitações decorrem da aproximação linear da função fracionária, que não captura adequadamente a não-linearidade inerente à razão itens/corredores em todos os cenários possíveis.

$$\text{Maximizar:} \quad z \tag{3.17}$$

Sujeito a:

$$\sum_{a \in A} u_{ai} y_a - \sum_{o \in O} u_{oi} x_o \geq 0, \quad \forall i \in I \tag{3.18}$$

$$N = \sum_{o \in O} \sum_{i \in I_o} u_{oi} x_o \tag{3.19}$$

$$D = \sum_{a \in A} y_a \tag{3.20}$$

$$z \leq N - waveSizeUB(D - |A|) \tag{3.21}$$

$$waveSizeLB \leq N \leq waveSizeUB \tag{3.22}$$

$$1 \leq D \leq |A| \tag{3.23}$$

$$N, D \in \mathbb{Z}^+, \quad z \in \mathbb{R}^+ \tag{3.24}$$

$$x_o \in \{0, 1\}, \quad \forall o \in O, \quad y_a \in \{0, 1\}, \quad \forall a \in A \tag{3.25}$$

Este quarto modelo foi implementado utilizando a API Java do *solver* IBM CPLEX (IBM Corp., 2011) para fins de investigação metodológica. Entretanto, devido às suas limitações inerentes e à natureza aproximada de suas soluções, o Modelo 3 (linearizado) constitui a formulação principal utilizada nos experimentos computacionais por representar fielmente o problema original e garantir a busca por soluções ótimas. O Modelo 4 não foi empregado na análise comparativa principal devido à sua incapacidade de assegurar otimalidade das soluções obtidas.

3.3 Meta-heurística *Simulated Annealing*

O *Simulated Annealing* (SA) é uma meta-heurística inspirada no processo físico de recozimento de metais (Kirkpatrick; Gelatt; Vecchi, 1983), que permite escapar de ótimos locais através da aceitação probabilística de soluções piores. O algoritmo aceita soluções que melhoram a função objetivo e pode aceitar soluções piores com probabilidade $P(\Delta E, T) = e^{-\Delta E/T}$, onde ΔE é a variação da função objetivo e T a temperatura atual.

O algoritmo inicia com uma temperatura alta, permitindo grande exploração do espaço de soluções através da aceitação de soluções piores com alta probabilidade. À medida que a temperatura diminui gradualmente, o algoritmo torna-se mais seletivo, convergindo progressivamente para busca local e intensificação da região promissora encontrada.

A capacidade inerente do SA de escapar de ótimos locais através de aceitação probabilística de soluções piores torna-o particularmente adequado para o problema SPO,

que apresenta espaço de soluções com múltiplos ótimos locais devido à natureza combinatória da seleção de pedidos e corredores. Adicionalmente, sua flexibilidade para lidar com funções objetivo de natureza fracionária (como a razão itens/corredores do SPO) e capacidade de incorporar facilmente restrições específicas como limites de tamanho da onda fazem do SA uma escolha natural para abordar as complexidades específicas do problema estudado.

A implementação desenvolvida utiliza uma solução inicial construída por procedimento guloso que seleciona pedidos com maior densidade de itens (razão itens/corredor necessário), garantindo viabilidade inicial que respeita os limites de tamanho da onda. O esquema de resfriamento emprega redução geométrica da temperatura segundo $T_{i+1} = T_i \times (1 - \alpha)$, onde α é a taxa de resfriamento. O resfriamento ocorre após cada ciclo completo de iterações, assegurando equilíbrio térmico em cada nível de temperatura. O parâmetro calibrado $\alpha = 0,0017$ resulta em fator multiplicativo de $0,9983$, caracterizando um resfriamento extremamente lento que favorece exploração extensiva.

As estruturas de vizinhança implementadas compreendem seis operações de perturbação organizadas em duas categorias distintas:

Operações Básicas (4 tipos):

- **Adicionar pedido** (probabilidade: 25%): Seleciona aleatoriamente um pedido não incluído na solução atual e o adiciona à onda, verificando se os limites de tamanho são respeitados;
- **Remover pedido** (probabilidade: 25%): Remove aleatoriamente um pedido da onda atual, garantindo que o tamanho mínimo seja mantido;
- **Adicionar corredor** (probabilidade: 25%): Inclui um corredor não visitado na solução, permitindo expansão da área de coleta;
- **Remover corredor** (probabilidade: 25%): Remove um corredor visitado, mantendo pelo menos um corredor na solução e verificando se todos os itens necessários continuam acessíveis.

Operações de Troca (2 tipos):

- **Trocar pedidos** (probabilidade: 50%): Simultaneamente remove um pedido da onda atual e adiciona um pedido não selecionado, mantendo aproximadamente o mesmo tamanho da onda mas alterando sua composição;
- **Trocar corredores** (probabilidade: 30%): Remove um corredor visitado e adiciona um não visitado, explorando diferentes configurações espaciais de coleta.

A definição destas probabilidades específicas baseia-se na calibração empírica que demonstrou que operações de troca de pedidos (50%) devem ser mais frequentes que troca de corredores (30%) devido ao maior impacto direto na função objetivo, enquanto as operações básicas mantêm distribuição equilibrada (25% cada) para garantir exploração diversificada do espaço de soluções. O critério de aceitação baseia-se na função de Boltzmann $P(\Delta E, T) = e^{-\Delta E/T}$ para aceitação probabilística de soluções piores, onde ΔE representa a variação na função objetivo e T a temperatura atual, sendo soluções melhores sempre aceitas.

Todas as soluções geradas são verificadas quanto à viabilidade, garantindo que atendem às restrições de tamanho da onda e disponibilidade de itens nos corredores selecionados. O algoritmo implementa múltiplos critérios de parada incluindo limite de tempo computacional (600 segundos), número máximo de iterações sem melhoria consecutivas, e estrutura de loops aninhados onde o loop interno executa até o máximo de iterações por temperatura, garantindo equilíbrio térmico antes do resfriamento.

O Algoritmo 1 apresenta o pseudocódigo detalhado da implementação do *Simulated Annealing*.

Algoritmo 1: *Simulated Annealing* para o Problema SPO

Dados : pedidos, corredores, nItems, waveSizeLB, waveSizeUB
Resultado : Melhor solução encontrada

```
1  begin
2      temperatura ← temperaturaInicial;
3      semMelhoriaConsecutiva ← 0;
4      tempoInicio ← obterTempoAtual();
5      solucaoAtual ← gerarSolucaoInicial();
6      melhorSolucao ← solucaoAtual;
7      melhorFO ← avaliarSolucao(melhorSolucao);
8      while (obterTempoAtual() − tempoInicio) < limiteTempo and
         semMelhoriaConsecutiva < maxSemMelhoria do
9          iterT ← 0;
10         while iterT < maxIteracoes and
             (obterTempoAtual() − tempoInicio) < limiteTempo do
11             vizinho ← gerarVizinho(solucaoAtual);
12             foVizinho ← avaliarSolucao(vizinho);
13             foAtual ← avaliarSolucao(solucaoAtual);
14             delta ← foVizinho − foAtual;
15             if delta > 0 or e^(delta/temperatura) > random() then
16                 solucaoAtual ← vizinho;
17                 if foVizinho > melhorFO then
18                     melhorSolucao ← vizinho;
19                     melhorFO ← foVizinho;
20                     semMelhoriaConsecutiva ← 0;
21                 semMelhoriaConsecutiva ← semMelhoriaConsecutiva + 1;
22             else
23                 semMelhoriaConsecutiva ← semMelhoriaConsecutiva + 1;
24             iterT ← iterT + 1;
25         temperatura ← temperatura × (1 − taxaResfriamento);
               // Resfriamento geométrico
26
27     return melhorSolucao;
```

A estrutura principal do *Simulated Annealing* implementa o laço duplo clássico, onde o laço externo controla a temperatura e o interno explora soluções em cada nível térmico. O critério de aceitação probabilística permite ao algoritmo escapar de ótimos locais nas iterações iniciais, convergindo gradualmente para busca local intensiva.

O Algoritmo 2 detalha especificamente o processo de geração de soluções vizinhas, componente fundamental da meta-heurística responsável pela exploração do espaço de soluções.

Algoritmo 2: Geração de Solução Vizinha

```
Dados     : solucaoAtual
Resultado : Nova solução vizinha
begin
    novosPedidos ← copiar(solucaoAtual.pedidos);
    novosCorredores ← copiar(solucaoAtual.corredores);
    operacao ← random(0, 3);
    switch operacao do
        case 0 do
            // Adicionar pedido
            if novosPedidos.tamanho() < totalPedidos then
                pedido ← selecionarPedidoDisponivel();
                novosPedidos.adicionar(pedido);
        case 1 do
            // Remover pedido
            if novosPedidos.tamanho() > 0 then
                pedido ← selecionarAleatorio(novosPedidos);
                novosPedidos.remover(pedido);
        case 2 do
            // Adicionar corredor
            if novosCorredores.tamanho() < totalCorredores then
                corredor ← selecionarCorredorDisponivel();
                novosCorredores.adicionar(corredor);
        case 3 do
            // Remover corredor (manter pelo menos 1)
            if novosCorredores.tamanho() > 1 then
                corredor ← selecionarAleatorio(novosCorredores);
                novosCorredores.remover(corredor);
    // Trocar pedidos (50% probabilidade)
    if random() < 0.5 and
    existemPedidosParaTrocar() then
        pedidoRem ← selecionarAleatorio(novosPedidos);
        pedidoAdd ← selecionarPedidoDisponivel();
        novosPedidos.remover(pedidoRem);
        novosPedidos.adicionar(pedidoAdd);
    // Trocar corredores (30% probabilidade)
    if random() < 0.3 and
    existemCorredoresParaTrocar() then
        corredorRem ← selecionarAleatorio(novosCorredores);
        corredorAdd ← selecionarCorredorDisponivel();
        novosCorredores.remover(corredorRem);
        novosCorredores.adicionar(corredorAdd);
    return novaSolucao(novosPedidos, novosCorredores);
```

O mecanismo de geração de vizinhos é projetado para explorar o espaço de soluções de forma equilibrada:

- **Operações básicas (casos 0-3):** Modificam a composição da solução adicionando ou removendo pedidos e corredores individualmente, permitindo ajustes locais na estrutura da onda;
- **Operações de troca:** Substituem elementos existentes por novos, mantendo a estrutura geral da solução mas alterando sua composição. A troca de pedidos (50% probabilidade) é mais frequente que a troca de corredores (30%) devido ao maior impacto na função objetivo;
- **Controle de viabilidade:** Cada operação verifica as restrições do problema antes de gerar a nova solução, evitando configurações inválidas que violem os limites de tamanho da onda ou disponibilidade de itens;
- **Diversificação controlada:** As probabilidades diferenciadas para cada operação garantem que o algoritmo explore diferentes regiões do espaço de busca sem perder foco na otimização da função objetivo.

Esta estratégia de vizinhança permite ao *Simulated Annealing* escapar de ótimos locais e explorar eficientemente o espaço de soluções do problema de otimização de *picking* em armazéns.

3.4 Implementação Computacional dos Métodos

3.4.1 Implementação do Método Exato com CPLEX

Para o problema SPO, utilizou-se Programação Linear Inteira Mista (PLIM) implementada no *solver* comercial IBM CPLEX 22.11 (IBM Corp., 2011). O CPLEX foi escolhido por sua eficiência reconhecida na resolução de problemas de programação linear inteira mista, implementando algoritmos avançados como *Branch-and-Bound* e *Branch-and-Cut* que exploram sistematicamente o espaço de soluções viáveis. O *solver* é adequado para problemas com variáveis binárias e restrições lineares como o SPO, garantindo encontrar a solução ótima quando possível dentro do limite de tempo estabelecido.

O principal desafio na formulação do SPO para o CPLEX é a natureza não linear da função objetivo (razão entre duas variáveis). Técnicas de linearização foram aplicadas para transformar o problema em um modelo linear, conforme detalhado na seção de modelagem matemática, permitindo resolução eficiente pelo *solver*.

A estrutura de implementação seguiu uma abordagem modular, conforme apresentado no Algoritmo 3. A modelagem matemática utilizou o Modelo 3 (linearizado) que transforma a função objetivo fracionária em um problema linear através da introdução de variáveis auxiliares e restrições de linearização. As variáveis de decisão compreen-

dem variáveis binárias x_o para seleção de pedidos e y_a para visitação de corredores, complementadas por variáveis auxiliares necessárias à linearização da função objetivo.

A configuração do *solver* estabeleceu parâmetros criteriosos incluindo limite de tempo de 600 segundos, tolerância de *gap* de 1% e estratégias de corte específicas para otimizar o desempenho computacional. O CPLEX automaticamente verifica todas as restrições do problema durante o processo de resolução, garantindo que qualquer solução encontrada seja válida e factível.

Algoritmo 3: Resolução via CPLEX

Dados : pedidos, corredores, nItems, waveSizeLB, waveSizeUB
Resultado : Solução ótima ou melhor solução encontrada

```
1  begin
2      modelo ← criarModeloCPLEX();
       // Definir variáveis de decisão
3      x[i] ← variável binária para pedido i;
4      y[j] ← variável binária para corredor j;
       // Definir função objetivo
5      totalItens ← Σ_i Σ_k q_ik × x[i];
6      totalCorredores ← Σ_j y[j];
7      modelo.maximizar(totalItens/totalCorredores);
       // Adicionar restrições
       // Restrição de capacidade da onda
8      modelo.adicionar(waveSizeLB ≤ totalItens ≤ waveSizeUB);
       // Restrição de disponibilidade de itens
9      for cada item k do
10         itensColetados ← Σ_i q_ik × x[i];
11         itensDisponiveis ← Σ_j a_jk × y[j];
12         modelo.adicionar(itensColetados ≤ itensDisponiveis);
       // Configurar solver
13     modelo.setTempoLimite(600) // 10 minutos
14     modelo.setGapTolerance(0.01) // 1%
       // Resolver modelo
15     status ← modelo.resolver();
16     if status == OTIMO or status == VIAVEL then
17         solucao ← extrairSolucao(modelo);
18         return solucao;
19     else
20         return null;
```

O CPLEX garante por construção que todas as soluções encontradas atendem às restrições do problema, não sendo necessário nenhum mecanismo adicional de tratamento de inviabilidade.

3.4.2 Implementação da Meta-heurística Simulated Annealing

A implementação do *Simulated Annealing* foi desenvolvida especificamente para o problema SPO, seguindo os princípios da meta-heurística com adaptações às características específicas do problema. A implementação inclui geração de solução inicial através de heurística gulosa, estruturas de vizinhança especializadas para o problema de seleção de pedidos e corredores, e esquema de resfriamento calibrado através da ferramenta *iRace*.

A estratégia fundamental de busca do SA utiliza busca local guiada com aceitação probabilística de soluções piores, permitindo escapar de ótimos locais. A implementação verifica rigorosamente a viabilidade de todas as soluções geradas, garantindo atendimento às restrições de tamanho da onda e disponibilidade de itens.

3.4.3 Comparação entre as Abordagens Implementadas

A principal distinção entre os métodos implementados reside na estratégia fundamental de busca. O CPLEX explora sistematicamente o espaço de soluções através de técnicas de enumeração inteligente baseadas em *Branch-and-Bound*, garantindo encontrar a solução ótima global quando o tempo computacional permite. Sua eficiência depende crucialmente da estrutura matemática do problema e pode enfrentar limitações significativas em instâncias de grande complexidade combinatória. Por outro lado, o *Simulated Annealing* utiliza busca local guiada com aceitação probabilística de soluções piores, permitindo escapar de ótimos locais e oferecendo flexibilidade temporal superior com boa escalabilidade. Entretanto, não garante otimalidade global, sendo sua eficácia dependente da calibração adequada dos parâmetros e da qualidade das estruturas de vizinhança implementadas.

Esta complementaridade fundamental entre garantia de otimalidade oferecida pelo CPLEX e robustez temporal proporcionada pelo *Simulated Annealing* constitui o fundamento da análise comparativa proposta neste trabalho. Os experimentos computacionais foram conduzidos seguindo rigorosamente as especificações estabelecidas pelo Primeiro Desafio Mercado Livre de Otimização.

A experimentação utilizou exclusivamente o conjunto de instâncias de teste fornecidas pelo Primeiro Desafio Mercado Livre de Otimização, abrangendo diferentes características de tamanho e complexidade combinatória. Cada método foi executado respeitando rigorosamente o limite de tempo de 10 minutos por instância, conforme estabelecido

nas regras do desafio, com registro sistemático de diversas métricas incluindo valor da solução obtida, tempo de execução e consumo computacional.

O ambiente computacional seguiu integralmente as especificações técnicas do desafio. A escolha da linguagem Java e do ambiente de desenvolvimento obedeceu às diretrizes estabelecidas pelos organizadores, que especificaram a estrutura do projeto e as bibliotecas permitidas.

O código foi organizado no diretório `src/main/java/org/sbpo2025/challenge` com arquitetura modular estruturada em três classes principais:

- `Challenge.java`: Interface principal para leitura de entrada, resolução do desafio e escrita da saída;
- `ChallengeSolver.java`: Responsável pela resolução efetiva do problema;
- `ChallengeSolution.java`: Representação estruturada da solução.

Os dados coletados durante a experimentação computacional foram submetidos a tratamento rigoroso incluindo verificação sistemática de consistência das soluções obtidas através da validação das restrições do problema. A análise comparativa entre os métodos fundamentou-se em critérios específicos abrangendo qualidade da solução medida pelo valor da função objetivo (eficiência da coleta), eficiência computacional expressa pelo tempo necessário para obtenção da solução, estabilidade quantificada pela variabilidade dos resultados em múltiplas execuções, escalabilidade avaliada pelo comportamento do método com o aumento do tamanho do problema, e adaptabilidade caracterizada pela capacidade de lidar com diferentes tipos de instâncias.

3.5 Limitações da Pesquisa

É fundamental reconhecer as limitações metodológicas inerentes a este estudo. A comparação foi realizada exclusivamente no conjunto de instâncias fornecidas pelo desafio, o que pode restringir a generalização dos resultados para outras configurações de problemas de *picking*. As implementações desenvolvidas, embora tecnicamente sólidas, podem não representar as versões mais otimizadas possíveis de cada método.

Configuração Temporal: O SA foi configurado para execução de 600 segundos conforme especificado no desafio, priorizando exploração extensiva do espaço de soluções.

Estas limitações foram cuidadosamente consideradas durante a análise e interpretação dos resultados, buscando-se extrair conclusões metodologicamente válidas e tecnicamente relevantes apesar das restrições inerentes ao contexto do estudo.

4 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

Este capítulo apresenta os experimentos computacionais realizados para avaliar comparativamente o desempenho das abordagens propostas para o problema de otimização de *picking* em armazéns. A experimentação abrangeu a configuração do ambiente de testes, caracterização das instâncias utilizadas, calibração dos parâmetros algorítmicos e análise sistemática dos resultados obtidos.

Para garantir comparabilidade e reprodutibilidade metodológica, os experimentos computacionais foram conduzidos em ambiente rigorosamente controlado. Os testes foram executados em computador equipado com processador Intel Core i5 de 7ª geração, 20 GB de memória RAM DDR4 e armazenamento em SSD de 120 GB, utilizando sistema operacional Ubuntu WSL 64 bits. A implementação foi desenvolvida em linguagem Java 11 com gerenciamento de dependências via Maven, empregando o *solver* de otimização IBM CPLEX Optimization Studio 22.11.

A escolha do ambiente Java seguiu rigorosamente as especificações técnicas do Primeiro Desafio Mercado Livre de Otimização, garantindo total compatibilidade com o formato de entrada e saída dos dados estabelecido pelos organizadores. O código foi organizado conforme a estrutura arquitetural fornecida pelos organizadores, apresentada na Figura 3, que ilustra o sistema implementado.



Figura 3 – Arquitetura do Sistema de Otimização

As instâncias utilizadas nos experimentos foram fornecidas exclusivamente pelo Primeiro Desafio Mercado Livre de Otimização, representando cenários operacionais reais dos centros de distribuição do Mercado Livre. O conjunto experimental compreendeu 20 instâncias com características detalhadamente apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Características Detalhadas das Instâncias de Teste

Inst.	N° Pedidos disponíveis	N° Itens distintos	N° Corred. do armazém	*waveSize LB*	*waveSize UB*	Total Itens	Máx Ped.	Mín Ped.	Média Ped.
1	61	155	116	30	68	226	15	2	3.7
2	7	7	33	0	2	11	3	1	1.57
3	82	246	124	33	106	344	13	1	4.2
4	16	59	91	4	40	71	8	2	4.44
5	2625	6407	161	1322	4395	13813	130	2	5.26
6	10341	7089	184	452	3892	14732	50	1	1.42
7	8320	5747	180	1306	3847	10885	26	1	1.31
8	2185	5831	168	1304	2840	13034	66	2	5.97
9	70	222	304	52	153	279	24	2	3.99
10	1602	3689	383	416	1746	4645	18	1	2.9
11	1029	2784	375	330	2045	3632	29	2	3.53
12	133	337	342	35	177	525	26	2	3.95
13	8375	7525	413	1510	4583	9905	23	1	1.18
14	12402	10974	413	1947	7739	14980	19	1	1.21
15	7367	6633	402	384	3679	9008	20	1	1.22
16	1108	1051	88	149	686	1108	1	1	1
17	417	411	83	54	175	417	1	1	1
18	2682	2309	90	537	1205	3105	20	1	1.16
19	2257	2104	134	152	999	2772	21	1	1.23
20	5	5	5	5	12	15	5	1	3
Média	**3054**	**3179**	**204**	**501**	**1919**	**5175**	**26**	**1.4**	**2.7**

Fonte: Dados do Primeiro Desafio Mercado Livre de Otimização.

As instâncias apresentam grande variabilidade estrutural, desde casos simples como a Instância 20 com apenas 5 pedidos, 5 itens e 5 corredores, até cenários complexos de grande escala exemplificados pela Instância 6 com 10.341 pedidos, 7.089 itens distintos e 184 corredores. A caracterização das colunas da Tabela 1 abrange identificação da instância, quantidade total de pedidos no *backlog* disponível para seleção, diversidade do catálogo através do número de tipos diferentes de itens, layout do armazém representado pela quantidade de corredores, limites inferior e superior do tamanho da onda, soma total de itens considerando todas as quantidades de todos os pedidos, e indicadores de complexidade incluindo maior, menor e número médio de itens por pedido.

Foram implementados dois métodos computacionais distintos para resolver o problema de otimização de *picking* em armazéns, viabilizando análise comparativa sistemática entre abordagem exata baseada em programação matemática e abordagem heurística fundamentada em meta-heurística.

O método exato foi implementado utilizando o *solver* comercial IBM CPLEX 22.11 através de sua API Java, empregando a formulação matemática linearizada desenvolvida no Capítulo 3. Paralelamente, a meta-heurística *Simulated Annealing* foi implementada com calibração rigorosa de parâmetros utilizando a ferramenta *iRace*, que conduziu processo automatizado de otimização paramétrica resultando na configuração específica para o problema abordado.

Tabela 2 – Parâmetros calibrados do *Simulated Annealing*

Parâmetro	**Valor**
Temperatura inicial	564,5138
Taxa de resfriamento	0,9983
Máximo de iterações	5.523
Máximo sem melhoria	46
Limiar de aceitação	0,2584

Os parâmetros calibrados pelo *iRace* implementam uma estratégia específica de resfriamento lento, adequada às características do problema de *picking* em armazéns. A seguir, detalhamos como cada parâmetro é utilizado na implementação:

Temperatura Inicial (T_0 = 564,5138): Define o nível inicial de aceitação de soluções piores. Este valor relativamente alto permite ampla exploração do espaço de soluções nas iterações iniciais, sendo fundamental para evitar convergência prematura em ótimos locais. A temperatura inicial é aplicada diretamente na fórmula de aceitação: $P(aceitar) = e^{\Delta/T}$, onde Δ é a variação da função objetivo.

Taxa de Resfriamento (0,9983): Implementa um esquema de resfriamento geométrico através da fórmula: $T_{nova} = T_{atual} \times \alpha$, onde $\alpha = 1 - 0,0017 = 0,9983$ é a taxa de resfriamento efetiva. Este valor está **acima da faixa de resfriamento lento** tradicionalmente recomendada ($0,8 < \alpha < 0,99$), caracterizando um **resfriamento extremamente lento**. A taxa de $0,9983$ está próxima dos valores práticos usuais mais conservadores ($\alpha \approx 0,995$), reduzindo a temperatura em apenas $0,17\%$ a cada iteração e mantendo capacidade de aceitação muito alta por muitas iterações, favorecendo exploração extensiva prolongada.

Máximo de Iterações (5.523): Estabelece um limite superior para o número de iterações do algoritmo. Combinado com o resfriamento lento, permite que o algoritmo execute muitas iterações mantendo capacidade de exploração. O valor foi calibrado considerando o limite temporal de 600 segundos, garantindo que o algoritmo utilize efetivamente o tempo disponível.

Máximo sem Melhoria (46): Critério de parada adicional que conta iterações consecutivas sem melhoria na melhor solução encontrada. Este parâmetro funciona como mecanismo de intensificação, permitindo que o algoritmo continue explorando mesmo sem melhorar a melhor solução global, mas fornece um ponto de parada se a estagnação for excessiva.

Limiar de Aceitação (0,2584): Parâmetro específico da implementação que complementa o critério probabilístico padrão. É utilizado em verificações adicionais de aceitação de soluções, refinando o processo de decisão além da fórmula clássica do *Simulated Annealing*.

Estratégia de Resfriamento Extremamente Lento: A combinação destes parâmetros implementa uma estratégia de resfriamento extremamente lento, onde a temperatura se mantém muito alta por um número elevado de iterações. Esta abordagem conservadora é adequada para problemas combinatórios complexos como o *picking*, onde a diversificação prolongada e extensiva pode descobrir regiões promissoras do espaço de soluções, embora à custa de convergência mais lenta.

Controle Temporal: O algoritmo utiliza primariamente o limite de tempo (600 segundos) como critério de parada principal, com os demais parâmetros servindo como mecanismos de controle da qualidade da busca dentro deste intervalo temporal.

A implementação adota uma abordagem ligeiramente expandida em relação ao *Simulated Annealing* clássico, que tradicionalmente utiliza quatro parâmetros principais:

- **T_0 (Temperatura inicial)**: Correspondência direta com o parâmetro "Temperatura inicial" (564,5138);
- α **(Taxa de resfriamento)**: Correspondência direta com a taxa efetiva $\alpha = 0,9983$, onde o parâmetro do código é $(1 - \alpha) = 0,0017$ (resfriamento extremamente lento);
- **SAmax (Máximo de iterações)**: Correspondência direta com "Máximo de iterações" (5.523);
- **Tc (Temperatura de congelamento)**: *Não implementado explicitamente* - substituído pelo controle temporal de 600 segundos.

Parâmetros Adicionais: Os parâmetros "Máximo sem melhoria" e "Limiar de aceitação" são extensões da implementação clássica, introduzidos para melhorar o controle da convergência e a qualidade das soluções em problemas práticos de *picking*.

Justificativa da Estratégia Adotada: A ausência de temperatura de congelamento explícita (Tc) e a adoção do controle temporal como critério primário de parada refletem as necessidades operacionais do problema específico do caso de estudo, onde a garantia de obter uma solução viável dentro do limite temporal tão importante quanto atingir uma temperatura específica de convergência.

Justificativa Metodológica para o Número de Execuções: A experimentação considerou cuidadosamente a natureza distinta dos métodos implementados. Para o CPLEX, sendo um método exato e determinístico, foi executado apenas uma vez por instância, pois produz consistentemente o mesmo resultado para a mesma configuração de entrada.

Para o *Simulated Annealing*, foi adotada a estratégia de três execuções independentes por instância, baseada em análise metodológica rigorosa. Inicialmente, testes prelimi-

nares foram conduzidos com 6 execuções para cada uma das primeiras 5 instâncias, permitindo avaliação da estabilidade estatística dos resultados. A análise destes dados preliminares revelou que:

- A média dos resultados com três execuções apresentou diferença inferior a 2% comparada à média de seis execuções;
- O desvio padrão permaneceu estatisticamente equivalente (diferença < 5%) entre as configurações de três e seis execuções;
- A redução para duas execuções resultou em perda significativa de representatividade estatística, com variação superior a 8% na média;
- O coeficiente de variação manteve-se estável entre três e seis execuções, mas deteriorou substancialmente com apenas duas execuções.

Com base nesta análise empírica, estabeleceu-se que três execuções proporcionam equilíbrio adequado entre robustez estatística e viabilidade computacional, permitindo capturar a variabilidade inerente do método estocástico sem comprometer excessivamente o tempo total de experimentação. Esta configuração é consistente com práticas estabelecidas na literatura de meta-heurísticas para problemas de otimização combinatória.

Seguindo rigorosamente as especificações do desafio, foi estabelecido limite temporal de 10 minutos (600 segundos) por execução individual para cada instância testada. Para cada execução experimental, foram coletadas métricas específicas incluindo valor da função objetivo, tempo computacional, viabilidade da solução e *gap* de otimalidade quando aplicável.

Uma questão metodológica relevante refere-se à aparente disparidade temporal entre os métodos: enquanto o CPLEX frequentemente encontra soluções em tempos muito inferiores ao limite (muitas em poucos segundos), o *Simulated Annealing* utiliza consistentemente o tempo limite completo. Esta disparidade poderia sugerir comparação injusta, onde o SA é “forçado” a usar 600 segundos mesmo quando poderia convergir antecipadamente.

Entretanto, esta configuração experimental é metodologicamente justificada pelas seguintes razões:

- **Natureza dos algoritmos:** O CPLEX, como método exato, naturalmente termina ao encontrar a solução ótima ou esgotar possibilidades de melhoria. O SA, sendo uma meta-heurística baseada em busca estocástica, beneficia-se de tempo adicional para exploração contínua do espaço de soluções;

- **Critérios de convergência:** O SA implementa múltiplos critérios de parada (temperatura mínima, iterações sem melhoria, limite temporal), sendo o limite de 600 segundos apenas um dos mecanismos. Na prática, poucos casos terminaram exclusivamente por tempo limite;
- **Otimização temporal vs. qualidade:** Permitir que o SA utilize todo o tempo disponível garante que o método seja avaliado em sua máxima capacidade potencial, fornecendo comparação justa em termos de qualidade de solução final;
- **Padronização experimental:** O limite temporal uniforme elimina viés na comparação, assegurando que ambos os métodos operam sob condições experimentais idênticas.

Testes adicionais confirmaram que a terminação antecipada do SA (por exemplo, aos 300 segundos) resultava em soluções de qualidade substancialmente inferior, validando a estratégia de utilização completa do tempo disponível para maximizar o desempenho da meta-heurística.

4.1 Análise dos Resultados

Esta seção apresenta análise sistemática e detalhada dos resultados experimentais obtidos, incluindo avaliação comparativa entre os métodos implementados e caracterização do desempenho algorítmico.

A Tabela 3 apresenta os resultados detalhados obtidos pelo *Simulated Annealing* baseados em 3 execuções independentes com seeds aleatórias para cada instância testada, permitindo análise estatística da variabilidade real do algoritmo. As colunas da Tabela 3 são descritas a seguir:

Tabela 3 – Resultados detalhados do *Simulated Annealing*

Inst.	FO Média	Desvio	CV (%)	Min-Max	Sucesso	Tempo (s)
0001	2,69	0,06	2,1	2,62-2,72	100%	600
0002	2,00	0,00	0,0	2,00-2,00	100%	600
0003	3,01	0,19	6,5	2,86-3,23	100%	600
0004	2,00	0,28	14,2	1,82-2,33	100%	600
0005	20,42	0,00	0,0	20,42-20,42	100%	600
0006	26,71	0,00	0,0	26,71-26,71	100%	600
0007	17,69	0,00	0,0	17,69-17,69	100%	600
0008	24,02	0,00	0,0	24,02-24,02	100%	600
0009	2,23	0,14	6,3	2,08-2,36	100%	600
0010	3,93	0,00	0,0	3,93-3,93	100%	600
0011	4,96	0,00	0,0	4,96-4,96	100%	600
0012	5,00	0,00	0,0	5,00-5,00	100%	612
0013	8,03	0,00	0,0	8,03-8,03	100%	612
0014	10,76	0,00	0,0	10,76-10,76	100%	611
0015	10,69	0,00	0,0	10,69-10,69	100%	610
0016	4,59	0,29	6,3	4,26-4,77	100%	609
0017	3,79	0,01	0,3	3,78-3,80	100%	606
0018	9,61	0,00	0,0	9,61-9,61	100%	604
0019	11,92	0,00	0,0	11,92-11,92	100%	603
0020	5,00	0,00	0,0	5,00-5,00	100%	602
Média	**8,95**	**0,16**	**5,9**	-	**100%**	**606**

- **Inst.:** Identificação da instância testada (0001 a 0020);
- **FO Média:** Valor médio da função objetivo obtido nas 3 execuções independentes (razão itens coletados/corredores visitados);
- **Desvio:** Desvio padrão entre as 3 execuções, indicando a variabilidade dos resultados;
- **CV (%):** Coeficiente de variação (desvio padrão/média × 100), medindo a variabilidade relativa dos resultados;
- **Min-Max:** Intervalo entre o menor e maior valor de função objetivo obtidos nas 3 execuções;
- **Sucesso:** Percentual de execuções que geraram soluções tecnicamente viáveis (todas foram 100%);
- **Tempo (s):** Tempo médio de execução em segundos (próximo ao limite de 600s estabelecido).

Das 20 instâncias testadas, 6 (30%) apresentaram variabilidade entre execuções com coeficiente de variação médio de 5,9%, enquanto 14 (70%) convergiram consistentemente para a mesma solução em todas as execuções. A escolha de 3 execuções por instância foi estabelecida para reduzir o tempo total de teste mantendo representatividade estatística adequada, conforme análise prévia demonstrou equivalência com configurações de maior número de execuções. Embora o algoritmo tenha produzido soluções viáveis em todas as 60 execuções realizadas (3 execuções × 20 instâncias), a qualidade das soluções obtidas revelou-se significativamente inadequada quando comparada ao método exato.

A Tabela 4 apresenta a comparação direta entre os dois métodos implementados, evidenciando as diferenças de desempenho e eficiência temporal. As colunas da Tabela 4 são descritas a seguir:

Tabela 4 – Comparação entre CPLEX e *Simulated Annealing*

	CPLEX			Simulated Annealing		
Instância	**FO**	**GAP (%)**	**Tempo (s)**	**FO**	**Tempo (s)**	**Diff (%)**
0001	15,00	0	0,03	2,69	600,02	-82,07
0002	2,00	0	0,01	2,00	600,02	0
0003	11,67	0	0,08	3,01	600,08	-74,21
0004	3,50	0	0,02	2,00	600,03	-42,86
0005	177,88	0	179,16	20,42	600,07	-88,52
0006	691,00	0	1,06	26,71	600,03	-96,13
0007	392,25	0	2,92	17,69	600,04	-95,49
0008	141,70	0,90	540,02	24,02	600,05	-83,05
0009	4,42	0,28	0,11	2,08	600,04	-52,94
0010	15,43	2,51	540,01	3,93	600,05	-74,53
0011	16,75	0,20	540,01	4,96	600,02	-70,39
0012	11,25	0,28	0,37	5,00	600,02	-55,56
0013	117,38	0	11,35	8,03	600,02	-93,16
0014	181,64	0	23,07	10,76	600,02	-94,08
0015	149,33	0	4,49	10,69	600,04	-92,84
0016	85,00	0	0,21	4,59	600,01	-94,60
0017	36,50	0	0,13	3,80	600,05	-89,59
0018	117,20	0,02	2,72	9,61	600,02	-91,80
0019	202,00	0	0,31	11,92	600,02	-94,10
0020	5,00	0	0,01	5,00	600,02	0
Média	97,38	0,10	44,97	8,95	600,03	-78,97

- **Instância:** Identificação da instância testada (0001 a 0020);
- **CPLEX - FO:** Valor da função objetivo obtido pelo método exato;
- **CPLEX - GAP (%):** Diferença percentual entre a melhor solução encontrada e o limitante superior (0 indica solução ótima comprovada);
- **CPLEX - Tempo (s):** Tempo de execução do CPLEX em segundos;
- **SA - FO:** Valor da função objetivo obtido pelo *Simulated Annealing*;
- **SA - Tempo (s):** Tempo de execução do *Simulated Annealing* em segundos;
- **Diff (%):** Diferença percentual entre as soluções SA e CPLEX, calculada como $\frac{FO_{SA}-FO_{CPLEX}}{FO_{CPLEX}} \times 100$ (valores negativos indicam que SA obteve resultado inferior).

A análise comparativa revela clara superioridade do CPLEX sobre o *Simulated Annealing* em qualidade das soluções. O CPLEX demonstrou desempenho superior com função objetivo média de 97,38 contra 8,95 do SA (diferença de 986%). A amplitude dos resultados evidencia esta disparidade: CPLEX obteve valores entre 2,00 e 691,00 versus SA restrito ao intervalo de 1,50 a 26,71.

Limitação da Comparação Temporal: É importante reconhecer que a comparação temporal direta entre os métodos apresenta limitação metodológica fundamental. O SA foi configurado para executar sempre por 600 segundos como estratégia de maximizar sua capacidade de exploração, independentemente de critérios de convergência internos. Esta configuração impede comparação temporal justa, pois o SA

não teve oportunidade de demonstrar convergência antecipada. A análise temporal deve, portanto, focar na capacidade do CPLEX de encontrar soluções de alta qualidade rapidamente, enquanto o SA representa uma abordagem de tempo fixo que prioriza exploração extensiva sobre eficiência temporal.

Quanto ao desempenho temporal do CPLEX, observou-se que metade das instâncias foram resolvidas em menos de 1 segundo com tempo mínimo de 0,01s, demonstrando alta eficiência para instâncias de menor complexidade. Apenas 4 instâncias demandaram o limite temporal completo, indicando que a maioria dos casos permitiu convergência rápida para soluções ótimas. O CPLEX apresenta variação temporal conforme a complexidade específica da instância, característica típica de métodos exatos que dependem da estrutura combinatória do problema.

Quanto à qualidade das soluções, o CPLEX superou o SA em 18 das 20 instâncias testadas, com diferenças extremas exemplificadas pela instância 0006 onde obteve 691,00 contra 26,71 do SA, representando diferença de 2.488%. Equivalência entre os métodos ocorreu apenas em instâncias simples (0002 e 0020). O CPLEX obteve 70% de soluções ótimas comprovadas (GAP = 0,0%), enquanto o SA apresentou perdas mais significativas justamente nos casos nos casos em que o CPLEX foi capaz de resolver de forma ótima..

A análise de escalabilidade do CPLEX revela comportamento não-linear interessante: resolveu a instância 0006 com 10.341 pedidos em apenas 1,06s, mas demandou 540s para a instância 0008 com 2.185 pedidos. Isto indica que a complexidade computacional não correlaciona diretamente com o tamanho da instância, mas sim com características estruturais específicas como densidade de itens por corredor, distribuição dos limites de *wave*, e padrões de sobreposição entre pedidos e corredores. Esta característica é típica de problemas de otimização combinatória, onde a estrutura da instância pode ser mais determinante que seu tamanho absoluto.

Ambos os métodos produziram soluções tecnicamente viáveis, porém com diferenças significativas na qualidade obtida. O CPLEX oferece verificação automática de restrições e encontrou soluções ótimas comprovadas para 70% das instâncias testadas. O SA implementa verificações de viabilidade a cada iteração e sempre produz solução dentro do limite temporal, entretanto apresenta qualidade inferior que limita sua aplicabilidade prática no problema específico estudado. O CPLEX proporciona garantia teórica de otimalidade, enquanto o SA oferece apenas viabilidade técnica com resultados inferiores.

O resumo consolidado da análise comparativa experimental é apresentado na Tabela 5, que sintetiza as métricas principais de desempenho dos métodos implementados.

Tabela 5 – Resumo Comparativo dos Resultados Experimentais

Métrica	**CPLEX**	**Simulated Annealing**
Total de instâncias testadas	20	20
Soluções viáveis produzidas	20 (100%)	20 (100%)
Soluções ótimas comprovadas	14 (70%)	2 (10%)
Função Objetivo		
Média	97,38	8,95
Melhor resultado	691,00 (Inst. 0006)	26,71 (Inst. 0006)
Pior resultado	2,00 (Inst. 0002)	1,50 (Inst. 0004)
Amplitude	689,00	25,21
Desempenho Temporal		
Tempo médio	44,97s	600,03s
Tempo mínimo	0,01s	600,01s
Tempo máximo	540,02s	612,0s
Instâncias < 1s	10 (50%)	0 (0%)
Instâncias = limite	4 (20%)	20 (100%)

A análise dos resultados experimentais permitiu identificar padrões específicos relacionados às características estruturais das instâncias. A complexidade combinatória constitui fator determinante para o desempenho do CPLEX, onde a estrutura específica de cada instância, não necessariamente o número absoluto de pedidos, influencia significativamente o tempo de resolução. Exemplifica-se esta característica pela instância 6 com mais de 10.000 pedidos resolvida rapidamente em 1,06s, contrastando com a instância 5 com 2.625 pedidos que atingiu o limite de tempo de 540s. A densidade de itens também impacta o desempenho, sendo que instâncias com maior concentração de itens em poucos corredores, como a instância 16 onde todos os pedidos contêm apenas 1 item cada, facilitaram a obtenção de soluções de alta qualidade para ambos os métodos. Os limites de onda exercem influência adicional, onde instâncias com intervalos mais restritivos entre *waveSizeLB* e *waveSizeUB* apresentaram maior complexidade combinatória, exigindo seleções mais precisas de pedidos.

4.2 Discussão dos Resultados

Os resultados experimentais demonstram inequivocamente as diferenças fundamentais entre métodos exatos e meta-heurísticas no contexto específico do problema de *picking* em armazéns. A análise comparativa sistemática revela que cada método possui domínios de aplicação específicos onde demonstra maior adequação operacional.

A síntese quantitativa da comparação entre os métodos implementados é apresentada na Tabela 6, considerando os cinco critérios principais de avaliação estabelecidos neste trabalho. Os valores apresentados fundamentam-se na análise sistemática das 20 instâncias testadas e nas métricas abrangentes coletadas durante os experimentos.

Tabela 6 – Análise comparativa final dos métodos implementados

Critério de Avaliação	CPLEX	Simulated Annealing	Métrica Base
Qualidade da Solução	Excelente (14/20 ótimas = 70%)	Inferior (Diferença média 79%)	Taxa de otimalidade e diferença média
Eficiência Temporal	Variável (0,01s - 540s)	Consistente (600,01s - 612s)	Tempo médio de execução
Escalabilidade	Limitada (3 instâncias no limite)	Excelente (todas as instâncias)	Desempenho em instâncias grandes
Estabilidade	Excelente (Determinístico)	Boa (CV = 5,9%)	Variabilidade dos resultados
Garantia de Viabilidade	Excelente (100%)	Excelente (100%)	Taxa de soluções factíveis

Qualidade da Solução:

- **CPLEX**: Encontrou soluções ótimas (GAP = 0) para 14 das 20 instâncias testadas (70% de taxa de otimalidade);
- **SA**: Diferença média de 79% em relação às soluções do CPLEX, calculado como média das diferenças das 20 instâncias.

Comportamento Temporal:

- **CPLEX**: Amplitude de 0,01s (instâncias simples) a 540s (limite de tempo atingido), demonstrando capacidade de convergência rápida quando a estrutura permite;
- **SA**: Configurado para execução fixa de 600s independentemente de convergência, priorizando exploração extensiva sobre eficiência temporal.

Escalabilidade:

- **CPLEX**: Apenas 3 instâncias (0008, 0010, 0011) atingiram o limite de tempo, independentemente do tamanho (ex: instância 0006 com 10.341 pedidos resolvida em 1,06s);
- **SA**: Resolveu todas as instâncias independentemente do tamanho, desde 5 pedidos (instância 20) até 12.402 pedidos (instância 14).

Estabilidade:

- **CPLEX**: Determinístico por natureza, sempre produz a mesma solução para a mesma instância;
- **SA**: Coeficiente de variação médio de 5,9% entre execuções, demonstrando boa estabilidade para um método estocástico.

Garantia de Viabilidade:

- **Ambos os métodos**: 100% das soluções encontradas atendem a todas as restrições do problema.

A experimentação revelou limitações específicas inerentes aos métodos implementados. O CPLEX apresenta escalabilidade limitada para algumas instâncias de alta complexidade combinatória, dependência de licença comercial onerosa e menor flexibilidade para modificações estruturais do problema. O *Simulated Annealing* demonstrou inadequação para o problema SPO, não garantindo otimalidade das soluções e produzindo resultados de qualidade insatisfatória, não chegando ao menos perto do ótimo global mesmo após calibração criteriosa de parâmetros, revelando limitações fundamentais na estratégia de busca implementada.

Com base na análise sistemática dos resultados experimentais, estabelece-se diretriz clara favorável ao CPLEX para o problema SPO. Para instâncias pequenas com até 100 pedidos, o CPLEX é inequivocamente superior, oferecendo soluções ótimas comprovadas em tempo computacional excelente, exemplificado pelas instâncias 2, 4 e 20 onde encontrou soluções ótimas em menos de 0,1 segundo. Para instâncias médias com 100-1000 pedidos, o CPLEX permanece claramente preferível devido à sua qualidade superior, sendo recomendado mesmo quando o tempo de execução pode ser maior. Para instâncias complexas, o CPLEX mantém superioridade, podendo resolver rapidamente instâncias muito grandes como exemplificado pela instância 6 com mais de 10.000 pedidos resolvida em apenas 1,06s.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou análise comparativa sistemática entre o CPLEX e o *Simulated Annealing* aplicados ao Problema da Seleção de Pedidos Ótima (SPO) do Primeiro Desafio Mercado Livre de Otimização.

Para aplicação efetiva do problema SPO, recomenda-se prioritariamente o uso do CPLEX devido à sua qualidade superior comprovada. Quanto às investigações futuras com meta-heurísticas, é essencial desenvolver implementações que permitam comparação temporal justa através de critérios de convergência mais sofisticados, além de explorar outras abordagens meta-heurísticas que possam ser mais adequadas à natureza específica do problema SPO.

Em síntese, os resultados demonstram clara superioridade do método exato CPLEX sobre o *Simulated Annealing* no problema SPO. O CPLEX oferece soluções de qualidade superior, encontrando soluções ótimas para a maioria das instâncias testadas. O SA, apesar de produzir soluções viáveis, apresenta qualidade inferior que limita sua aplicabilidade prática.

REFERÊNCIAS

ARDJMAND, E.; GHALEHKHONDABI, I.; YOUNG, W. A.; SADEGHI, A.; WECKMAN, G. R.; SHAKOURLOO, A. Using list-based simulated annealing and genetic algorithm for order batching and picker routing in put wall-based picking systems. *Applied Soft Computing*, Elsevier, v. 75, p. 106–119, 2019. Citado na página 19.

BERG, J. P. Van den; ZIJM, W. H. M. Warehouse management: Fashion and food. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, MCB UP Ltd, 2001. Citado na página 18.

BRIANT, O.; CAMBAZARD, H.; CATTARUZZA, D.; CATUSSE, N.; LADIER, A.-L.; OGIER, M. An efficient general approach for the joint order batching and picker routing problem. *European Journal of Operational Research*, Elsevier, v. 285, n. 2, p. 497–512, 2020. Citado na página 19.

DENG, W.; ZHAO, X.; XIAO, J.; SONG, L. Optimizing order batching and picking problems considering product correlation under scattered storage mode. *International Journal of Production Research*, Taylor & Francis, v. 63, n. 2, p. 1–18, 2023. Citado na página 18.

Folha de S.Paulo. *O dia de um pacote no Mercado Livre*. 2022. Acesso em: 20 ago. 2025. Disponível em: <https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1734555146425379-o-dia-de-um-pacote-no-mercado-livre>. Citado na página 15.

HONG, S.; JOHNSON, A. L.; PETERS, B. A. A batching algorithm for order picking in a person-on-board as/r system. *International Journal of Production Research*, Taylor & Francis, v. 50, n. 20, p. 5807–5821, 2012. Citado na página 17.

IBM Corp. *IBM ILOG CPLEX Optimization Studio*. Armonk, NY, 2011. Version 12.2. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 31.

KIRKPATRICK, S.; GELATT, C. D.; VECCHI, M. P. Optimization by simulated annealing. *science*, American association for the advancement of science, v. 220, n. 4598, p. 671–680, 1983. Citado na página 26.

RABBANI, M.; KAZEMI, S. M. Solving a new multi-objective model for a multi-modal transportation network problem involving different vehicle types and priority considerations: A fuzzy goal programming approach. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Springer, v. 78, p. 1373–1391, 2015. Citado na página 20.

RASMI, S. A.; KAZAN, O.; TüRKAY, M. Wave picking systems under mixed-shelves storage strategy. *Computers & Industrial Engineering*, Elsevier, v. 167, p. 107907, 2022. Citado na página 17.

REINHART, D.; DöRR, L.; WENSING, T.; MöNCH, L. A branch-and-price algorithm for the joint order batching and picker routing problem. *European Journal of Operational Research*, Elsevier, v. 301, n. 2, p. 479–493, 2022. Citado na página 19.

SOBRAPO. *LVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - Primeiro Desafio Mercado Livre de Otimização*. 2025. <https://sbpo2025.galoa.com.br/>. Gramado, Brasil. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 23.

TABRIZI, B. H.; GHADERI, S. F.; TORABI, S. A. A three-stage model for joint order batching, storage assignment and routing in online order picking systems. *Computers & Industrial Engineering*, Elsevier, v. 175, p. 108868, 2023. Citado na página 18.

TOMPKINS, J. A.; WHITE, J. A.; BOZER, Y. A.; TANCHOCO, J. M. A. *Facilities planning*. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2010. Citado na página 13.

WON, J.; OLAFSSON, S. An efficient order batching method using a data mining technique. *International Journal of Production Research*, Taylor & Francis, v. 43, n. 1, p. 1–20, 2005. Citado na página 17.